

## 水噴霧ヘッド（2種組合せ型 天井板有り用）

### 1. 概 要

近投用、遠投用 2種類の放水口を1組とした組合せ型ヘッドで、各々の放水口には放水圧力で外れる防塵用キャップを備えています。

### 2. 型 式

MHF 5 1 2 - TDB型

### 3. 仕 様

- |              |   |
|--------------|---|
| (1) 標準放水圧力   | 0.34 MPa  |
| (2) 標準放水量    |   |
| 組合せ流量        | 250 L/min $\pm 10\%$                              |
| 近投用放水口       | 90 L/min $\pm 10\%$                               |
| 遠投用放水口       | 160 L/min $\pm 10\%$                              |
| (3) 放水形状     |   |
| 近投用放水口       | 120° 円錐形  |
| 遠投用放水口       | 扇形  |
| (4) 材 質      |   |
| ボディ          | CAC406 (JIS H 5120)                               |
| 近投用放水口       |   |
| ・本体          | CAC406 または CAC406C<br>(JIS H 5120 または JIS H 5121) |
| ・スパイラル       | C3604BD (JIS H 3250)                              |
| 遠投用放水口       |   |
| ・ノズル         | C3604BD (JIS H 3250)                              |
| ・デフレクター      | SCS13 (JIS G 5121)                                |
| ・押さえナット      | C3604BD (JIS H 3250)                              |
| 防塵キャップ       | ポリエチレン  |
| (5) 表面処理     | 無塗装   |
| (6) キャップ離脱圧力 | 0.06 MPa以下  |