



仕 様

品番	名称	材質	記事
1	ボディ	CAC406	
2	近投用放水口・外部ノズル	CAC406またはCAC406C	
3	” ・内部ノズル	C3604BD	
4	” ・スパイラル	C3604BD	
5	遠投用放水口・ノズル	C3604BD	
6	” ・デフレクター	SCS13	
7	” ・押さえナット	C3604BD	
8	超遠投用放水口・本体	CAC402	
9	” ・オフィス	C3604BD	
10	防塵キャップ	ポリエチレン	
11	短管	CAC406	
12	径違いエルボ	CAC406	

標準放水圧力: 0.34MPa

標準放水流量:

組合せ流量 360 L/min $\pm 10\%$

近投用放水口 110 L/min $\pm 10\%$

遠投用放水口 140 L/min $\pm 10\%$

超遠投用放水口 110 L/min $\pm 10\%$

キャップ離脱圧力: 0.06MPa以下

表面処理: 無塗装

取付角度について:

超遠投用放水口取付角度10°及び、近投用放水口取付角度20°は標準取付角度のため、現地に放水状況を確認し、最適な角度に調整してください。

水噴霧ヘッド
(3種組合せ型 天井板無し用)
MHFX357型

発行 図番	第2技術部 第2応用技術課	原図	A3	縮尺	1/2
	HS99296				

能美防災株式会社