



仕 様

- (1)種別：画像処理装置
- (2)型名：PDVJ001-L-2L
- (3)監視カメラ接続台数：最大2台
- (4)監視用パソコン接続台数：最大2台
- (5)構造：屋内自立型
- (6)監視範囲：水平20m垂直15m
- (7)監視範囲照度：監視対象空間の照度が常時15ルクス以上
- (8)主材：鋼板 t 1.0
- (9)塗装色：ホワイトグレイ7.5Y7.4/0.8(25)メラミン塗装
- (10)主電源：AC100V±10%、50/60Hz
- (11)消費電力：最大約200VA
- (12)ネットワーク：Ethernet/TCP/IP
- (13)映像入力：NTSC
- (14)その他入力
復旧：1点（一括）
火災移報入力：1点/回線
監視中断入力：1点/回線
感度制御入力：1点/回線
監視制御入力：1点/回線
- (15)移報信号出力（カメラ毎）
煙検出力：1点（無電圧 \circ 接点 接点容量DC24V 1A）
- (16)その他出力（カメラ毎）
監視中出力：1点（無電圧 \circ 接点 接点容量DC24V 1A）
監視中断出力：1点（無電圧 \circ 接点 接点容量DC24V 1A）
異常警報出力：1点（無電圧 \circ 接点 接点容量DC24V 1A）
- (17)異常警報機能：映像未入力、監視画像異常、汚損通知、低照度
- (18)環境条件：使用温度範囲0℃～40℃
使用湿度範囲20%RH～85%RH（結露なきこと）
- (19)映像ケーブル長：5C-2V同軸ケーブルで100m以下
（100m超の場合、光ファイバーケーブルにて延長可能）
- (20)外部配線抵抗：往復250Ω以下
（AWG24：3km相当）
- (21)端子：ネジ式端子 最大線径 ϕ 1.2又は \square 1.25
- (22)質量：約54Kg

画像処理装置

PDVJ001-L-2L

外観図

番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	埋込み取っ手	7	ファン
2	扉	5	レベルアジャスター	8	電線引込孔
3	鍵付きハンドル	6	鍵穴	9	背面パネル

発行	第1技術部第1応用技術課	縮尺	\propto
図番	PDVJ60200		\diamond
能美防災株式会社			