



仕 様

型式	湿式 (二次圧制御式)
国検型式番号	流第29~13号
(注1)	流第2023~2号
検知流量定数	35・50・60
呼び圧力・呼び径	10K-80
一次側使用圧力範囲	(二次側設定圧力+0.1) ~ 1.4MPa
使用流量範囲	35~1350L/min
二次側設定圧力範囲	0.4~0.8MPa
標準設定圧力	<input type="checkbox"/> 0.7 MPa
指定設定圧力	<input type="checkbox"/> MPa
標準排圧弁開放圧力	1.0MPa
取付方向	縦
塗装色	赤
質量	約40kg

注1: 機器の在庫状況によりどちらかの国検型式番号の製品が納入されます。

注2: 作動検知スイッチは国検型式番号によって製品が異なります。

・流第29~13号 : X-3006-NM2

・流第2023~2号 : X-3006-NM3

番号	名 称	材 質	記 事
11	圧力計		
10	ストレーナ	青銅鑄物	
9	逆止弁	CAC406	
8	排水弁	CAC406	
7	制水弁C	C3771	
6	制水弁B	C3771	
5	制水弁A	C3771	
4	作動検知スイッチ (注2)		X-3006-NM2 X-3006-NM3
3	排圧弁	CAC406	MVE033A
2	調圧パイロット弁	CAC406	MVR209A
1	本弁	FC200	

MACJ001B-80型

二次圧制御式流水検知装置

発行	第2技術部消設管理課	縮尺	1/2
----	------------	----	-----

図番	MV8193	2
----	--------	---

能美防災株式会社