

仕様

型式	湿式（小流量検知型および二次圧制御式） K35・50・60、作動弁型 80（10K、縦		
国検型式番号	流第2025～8号		
検知流量定数	35・50・60		
呼び圧力・呼び径	10K-80		
取付方向	縦		
一次側使用圧力範囲	（二次圧設定値+0.1）～1.4MPa		
二次側設定圧力範囲	0.4～0.8MPa		
標準設定圧力	☐ 0.7 MPa		
指定設定圧力	☐ MPa		
標準排圧弁開放圧力	1.0MPa		
使用流量範囲	35～1350L/min		
最低不作動流量	3L/min		
塗装色	錆色		
質量	約40kg		

13	圧力計		
12	ストレーナB	青銅鑄物	
11	ストレーナA	青銅鑄物	
10	逆止弁B	C3604	
9	逆止弁A	CAC406	
8	排水弁	CAC406	
7	制水弁C	C3771	
6	制水弁B	C3771	
5	制水弁A	C3771	
4	作動検知スイッチ		
3	排圧弁	CAC406	MVE033A
2	調圧パイロット弁	CAC406	MVR209A
1	本弁	FC200	
番号	名称	材質	記 事

MACJ004-80型

二次圧制御式流水検知装置

発行	第2技術部消設管理課	縮尺	1/2
----	------------	----	-----

図番	MV8254	0
----	--------	---

能美防災株式会社

