



仕 様

放射圧力	上限 0.60MPa 下限 0.25MPa
放射量	上限 91.4L/min 下限 59L/min
取付高さ	1.5~8.0m (図中の表参照)
取付ピッチ	図中の表参照
適用 泡消火薬剤	水成膜泡消火薬剤 合成界面活性剤泡消火薬剤 (図中の表参照)
質量	約150g

7	かしめリング	SUS304	
6	金網	SUS304	
5	小ネジ	C3602B	M4
4	デフレクター	C2600P	
3	コーン	C3604B	
2	オリフィス	C2720P	
1	本体	CAC203	
番号	名 称	材質	記事

適用泡消火薬剤名称		国検型式番号	取付高さ	取付ピッチ (正方形に配置した場合)
水成膜泡消火薬剤	メガフォーム 3% (F-623T)	泡第17~3号	1.5~3.0m未満	2.8m以下
			3.0~8.0m	3.0m以下
	メガフォーム 3% (F-633T)	泡第15~3号	1.5~3.0m未満	2.8m以下
			3.0~8.0m	3.0m以下
合成界面活性剤泡消火薬剤	メガフォーム 3% (AGF-3TS)	泡第25~4号	1.5~8.0m	2.7m以下
	メガフォーム 3% (AGF-3T)	泡第21~4号	1.5~8.0m	3.0m以下

MHA501型
フォームヘッド

発行	第2技術部消設管理課	尺度	1/1
図番	MH6079		4

能美防災株式会社