



仕 様	
放射圧力	上限 0.60MPa 下限 0.25MPa
放射量	上限 9.14L/min 下限 5.9L/min
取付高さ	下表参照
取付ピッチ	下表参照
適用 泡消火薬剤	下表参照
質量	約150g

7	小ネジ	C2700W	M4
6	かしめリング	SUS304	
5	金網	SUS304	
4	ステム	C3604	
3	デフレクター	C2600P	
2	オリフィス	C3604	
1	本体	CAC203	
番号	名 称	材 質	記 事

適用泡消火薬剤		混合比	国検型式番号	取付高さ	取付ピッチ (正方形配置の場合)	有効放射半径
種類	製品名称					
水成膜泡消火薬剤	メガフォームF-623T	3%	泡第17~3号	1.5~3.0m未満 3.0~8.0m	2.8m以下 3.0m以下	2.0m以下 2.1m以下
	メガフォームF-633T	3%	泡第15~3号	1.5~3.0m未満 3.0~8.0m	2.8m以下 3.0m以下	2.0m以下 2.1m以下
	DKウォーター	3%	泡第10~3号	1.5~3.0m未満 3.0~9.5m	2.7m以下 3.0m以下	1.9m以下 2.1m以下
	DKウォーター20	3%	泡第12~3号	1.5~3.0m未満 3.0~9.5m	2.8m以下 3.0m以下	2.0m以下 2.1m以下
水成膜泡消火薬剤 (水溶性液体用)	DKアルコウォーター(3-6)	6%	泡第24~2号	1.5~3.0m未満 3.0~9.5m	2.7m以下 3.0m以下	1.9m以下 2.1m以下
	メガフォームAGF-3TS	3%	泡第25~4号	1.5~8.0m	2.7m以下	1.9m以下
合成界面活性剤泡消火薬剤 (水溶性液体用)	メガフォームAGF-3T	3%	泡第21~4号	1.5~8.0m	3.0m以下	2.1m以下

MHA501型
フォームヘッド

発行	第2技術部消設管理課	尺度	X
図番	MH6079		5

能美防災株式会社