



| 仕様 | |
|-------------|---------------------------------------|
| 1) 種別 | 散水制御盤 (NH100システム) |
| 2) 試験番号 | S001C008 |
| 3) 主電源 | AC100V、50/60Hz |
| 4) 予備電源 | 密閉型蓄電池内蔵 DC24V 4Ah |
| 5) 回線数 | 1~5 |
| 6) 現地操作盤接続数 | 最大5 |
| 7) 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 8) 主材 | t 1.6 鋼板 |
| 9) 仕上 | 焼付塗装 ノーミホワイト (NW) (マンセルN8.7半ツヤ近似色) |
| 10) 質量 | 約31kg |

| 番号 | 名称 |
|----|-------------|
| 1 | キャビネット扉 |
| 2 | キャビネット本体 |
| 3 | 表示・操作パネル |
| 4 | 表示・操作パネルカバー |
| 5 | キースイッチ |
| 6 | ドライバー錠 |
| 7 | 音響穴 |
| 8 | 座板 |

| | | |
|---|--------|----------|
| A | 座板取付穴 | 6-φ10穴 |
| B | AC線引込穴 | φ31穴 |
| C | 電線引込穴 | 50×100長穴 |

MUWJ011-1~5L型散水制御盤
(壁掛型)

発行 第2技術部消設管理課 尺度 χ

図番 MD8115 0

能美防災株式会社