



固定プレートアイソメ図

仕 様

質 量 約190g

- 注1：軽天ビスは別途手配願います。
- ・ラップヘッド カラー（白）を使用してください。
  - ・ビスの直径（3.5mm）は厳守してください。  
細いと抜け、太いとプレート破損の原因となります。
  - ・図中のビス長（28mm以上）は、天井材厚さ9.5mmの場合です。天井材厚さが異なる場合は、天井板厚+18mm以上のビスを使用してください。
  - ・ビスの締め付けトルクは2N・m以下としてください。

- 注2：天井穴径はφ95～φ96を推奨します。  
φ95～φ100であれば施工は可能ですが、φ96を超えると固定プレートと天井穴径のガタが大きくなるため、施工性は低下します。  
φ95未満は、固定プレートが変形し施工不良の原因となるため、避けてください。

適用ヘッド

MHBJ003型、MHBJ004型 開放型ヘッド

3	固定プレート	PC系樹脂	ライトグレー
2	固定ナット	C3604	Ni-Crめっき
1	本体	SPCC	白色塗装
番号	名 称	材 質	記 事

消火剤噴霧自動消火システム用

MZHJ015A型 シーリングプレート

(天井取付けタイプ)

発行 第2技術部消設管理課 縮尺 1/1

図番 MH6229



能美防災株式会社

