

検 消 火 第 3 7 号
令和 7 年 3 月 2 6 日

東京都千代田区九段南四丁目7番3号
能美防災株式会社
代表取締役 岡 村 武 士 殿

日 本 消 防 検 定 協 会
理事長 市 橋 保 彦

型式評価の結果について

令和6年11月18日（受付番号NA-3002）で型式評価依頼のあった特定
駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッドの型式評価の結果は、別紙のとおり特
定駐車場用泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準に適合しているものと
認められますので、受託評価業務規程第15条第2項の規定に基づき、下記のとおり承認します。

記

種 別	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド
型 式	バルブ型C88、感知範囲r2.3、呼称15（標準r2.3、上向き、発泡倍率5倍未満）
型 式 番 号	認評駐閉第2025～2号
型式適合評価方式	立会型式適合評価
有効期限の終期日	令和12年3月25日

別紙

型式評価結果

依頼者 能美防災株式会社

受 付 令和6年11月18日（番号 NA-3002）

種 別 特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド

試験項目		結果	記事
A 性能	1. 構造	良	
	2. 材質	良	
	環境温度	良	
	耐漏水	良	
	3. 強度	良	
	衝撃	良	
	設計荷重	良	
	フレームの永久歪	良	
	4. ヒューズブリックの強度	—	
	ガラス	加 熱 冷 却	良
	5. バルブの強度	熱 衝 撃	良
	強度	度	良
	6. 分解部分の強度	良	
	7. 振動	良	
	8. 水撃	良	
	9. 腐食	硝 酸 水 銀	良
		亜 硫 酸 ガ ス	良
		作 動 温 度	良
	10. 作動	気 泡 消 滅 温 度	良
		作 動 度	良
	11. 感度	良	
	12. 放射量	良	
	13. 放射分希	良	
	14. 発泡倍率・25%還元時間	—	
	15. 圧力損失値	—	
	16. 表示	良	
B 確認	1. 有効感知範囲	良	
	2. 有効放射範囲	良	
	3. 最大開放個数	1個	試験結果を示すもので、水源水量の確保に必要な開放個数は、備考欄を参照のこと。
備考 付帯条件 ●泡消火薬剤：泡第12～3号 ●希釈容量濃度：3.0% ●使用圧力範囲：0.25MPa～1.00MPa ●流量定数：22 ●開放個数：10個（特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第4条2号イの規定に基づき決定） ●設置高さ範囲：1.5m～10.0m			

注：結果欄中「—」は、該当しない試験項目であることを示す。

上記は、特定駐車場用泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準に基づく評価の結果です。

日本消防検定協会

消火・消防設備部長 加 島 俊 輔