



適用泡消火薬剤名称	国検型式番号
F-623T	泡第17~3号
DKウォーター20	泡第12~3号

仕 様

放射圧力	0.25~1.0MPa
放射量	35~70L/min
有効放射範囲	R2.3m
取付高さ範囲	1.5m以上 1.0m以下
取付区分	下向き
適用消火剤	水成膜泡消火薬剤 図中の表参照
質 量	約96g

16	デフレクター	C2680	クロムメッキ
15	ハンガー	SUS304	
14	ストップリング	SUS304	
13	集熱板	C1100	クロムメッキ
12	スパーサー	SUS303	
11	プランジャー	SUS303	
10	半田		
9	シリンダー	C5341	クロムメッキ
8	天秤	SUS304	
7	可動片	SUS304	
6	支柱	SUS304	
5	シート	フッ素樹脂	
4	弁	C69300	
3	インプレスネジ	SUSXM7	
2	ノズルチップ	CAC406	
1	フレーム	CAC406	クロムメッキ
番号	名 称	材 質	記 事

MHAJ001-P型

閉鎖型泡水溶液ヘッド (下向き)

発行	第2技術部消設管理課	縮尺	1 / 1
----	------------	----	-------

図番	MH6215	◇ 2 ◇
----	--------	-------

能美防災株式会社

使用機器	型式名称	標示温度	取付場所の最高周囲温度	標示温度区分による色別	型式番号
	MHAJ001-72-P	72℃	39℃未満	無	認評駐閉第27~7号
	MHAJ001-96-P	96℃	39℃以上 64℃未満	白	認評駐閉第27~8号