

GKF05242

'13. 3.


仕 様

- (1) 種別；P型1級受信機用表示機、露出、壁掛型
 (2) 地区灯；赤色発光ダイオード（DC24V、2mA）
 (3) 音響装置；電子ブザー（DC24V、15mA）
 (4) 接続機器；N-16回路および、S-13回路以降の

P型1級受信機

- (5) 使用温度範囲；0～40℃
 (6) 使用湿度範囲；20～85%（RH）（結露なきこと）
 (7) 主材；t1.2 鋼板
 (8) 仕上；焼付塗装 ノーミホワイト（NW）
 （マンセルN8.7半ツヤ近似色）
 (9) 質量；約2.5kg

スイッチ操作部詳細図



FIPJ103-S-5, 10L型

P型1級表示機

外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 /

図番


FIPJ6244

0



能美防災株式会社

使用機器	型 名	回線数
	FIPJ103-S-5L	5
	FIPJ103-S-10L	10

取付寸法詳細図（正面図）



※5回線の場合ブラック窓（M11窓板 グレー） a：4-φ21ノックアウト b：1-取付孔（下図参照） c：2-取付孔（下図参照）



番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	スイッチ操作部	4	電話ジャック	6	キャビネットパネル	9	地区灯
2	装置名称	5	この機器の音を止めるスイッチ	7	キャビネット本体	10	ドライバー錠（タキゲンC-286-2）
3	音響孔		この機器の音を止めるスイッチ灯（赤）	8	地区窓（M11窓板 クリアー）		