


取付寸法図（露出ボックス正面図）

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	プレート（赤色）	4	端子カバー	7	応答灯	10	電話ジャック
2	ジャックカバー（赤色）	5	端子	8	押ボタンスイッチ	11	機器銘板（カバー内）
3	本体	6	保護板	9	リセットレバー（水色）	12	露出ボックス（赤色）

様 仕

- | |
|---|
| (1) 種 別：P型1級発信機 |
| (2) 定格電圧・電流：DC30V, 500mA |
| (3) 応答灯：赤色発光ダイオード |
| (4) 接続可能受信機、中継器： <ul style="list-style-type: none"> ・当社指定 R型受信機、中継器 ・N-18回路およびS-15回路以降のP型受信機 |
| (注) N-11~17回路およびS-11~14回路のP型受信機には
接続不可。FMRJ102シリーズを使用すること。 |
| (5) 使用温度範囲：-10~50° C (屋内型)
-20~70° C (屋外型) |
| (6) 主 材：ポリカーボネート系樹脂 (自己消火性) |
| (7) 仕上げ：赤色 (マンセル5R4/14近似色) |
| (8) 質量：約425g |
| (9) 適合ボックス： <ul style="list-style-type: none"> ・JISC 8340 2個用スイッチボックス (カバー付) ・JISC 8340 大形四角アウトレットボックス深形
(大形四角スイッチカバー2個用付) ・JISC 8340 中形四角アウトレットボックス深形 (カバー6付) |

C : 共通線 , L : 表示線
A : 応答線 , T : 電話線
PB : 押ボタンスイッチ
LED1, 2 : 応答灯
※ 応答灯部は無極性回路あり
J : 電話ジャック
ER : 終端抵抗 (10k Ω 、1/2W)



FMMJ102-R/RW型

P型1級発信機，露出型

外観図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	×
----	------------	----	---

圖番

FMMJ8150

能美防災株式会社