



仕 様

- (1) 種別；地区音響装置、防雨型
 - (2) 型式番号；認評音第2022~2号
 - (3) 定格電圧；DC24V
 - (4) 定格電流；10mA
 - (5) 音量；90dB以上 at 1m
 - (6) 鳴動方式；モータ駆動方式
 - (7) 主材；(ゴング) アルミニウム合金
(ハウジング) 難燃性樹脂
 - (8) 色；赤色 (マンセル7.5R4.5/14相当)
 - (9) リード線；105℃耐熱ビニル電線 0.5mm²
赤 (+)、青 (-)
 - (10) 使用温度範囲；-10℃~50℃
 - (11) 質量；約320g (取付プレート含まず)
- 適合ボックス
JIS C 8340 2個用スイッチボックス (カバー付き)
露出配線時 例) JIS C 8435 ボックス (記号 SW2 50)
未来工業製 PVKボックス (器具用)
- (注意)
1) ゴングは取りはずさないでください。
2) 極性がありますので、ご注意ください。
3) 取付方向があります。合格証票が下側になるように取り付けてください。
4) 一般型受信機で使用する際は終端抵抗不要です。
5) 接続は受信機や中継器の仕様に従ってください。

FBMJ001-DW型
地区音響装置、防雨型 (自動試験機能付システム用)
外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/4
図番 FBMJ6075 ①
能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	名 称
1	ゴング	4	リード線 (400mm)	7	取付ネジ (M4ダブルセムスネジ)	
2	銘 板	5	取付プレート			
3	ハウジング (防雨パッキン付)	6	合格証票			