TN52026

商品のご確認

(1)ベル 1個 ②取付板(枠は切り離し可能) 1個

機器の取付方法


 1 結線・・・リード線 赤 (+)、青

②機器の取付け

有極性です。配線にご注意ください。 故障のおそれがあります。

『↑UP』が上向きとなるように取付板を皿ビス2本にて取り付けてください。 取付板中央とベル裏面の引っ掛け部を合わせ、ベルを下にしっかりと押し込み、 引っ掛け固定してください。

○消火栓ボックス等へ収容する場合、 取付板は枠付きのまま設置してくだ



○消火栓ボックス等へ収容せず、単体 で設置する場合、取付板の枠を切り 離して設置してください。

注意

複数回折り曲げて切断してくだ さい。 無理に切断した場合、切断面で けがをするおそれがあります。

切り離しは、接合部を必ず手で




図 2. 枠の切り離し

道道 転倒してケ 高所作業は

をするおそれがあります

安定し

だ脚立な作業床に乗り

て行ってへだない。

ゴ使用の前に |機器前面や本機器を収容し |圧が低下する場合がありま が行ってください 本機器の取付工事は設備基準に従って、 Ф 誤った取付けは機能障害の原因になります Q 取付場所に 91 消防設備士等の有資格

Ü