



直接取り付ける場合の注意事項  
 ベースの凸部を逃げるため、  
 φ50程度の穴が必要です。

仕 様

- (1)種 別: 表示灯(プロテクター付)
- (2)主 材:  
 グローブ: 赤色ガラス  
 プロテクター付グローブ締付リング:  
 真鍮鍍物ホワイトブロンズ仕上  
 ベース: 亜鉛ダイカストホワイトブロンズ仕上
- (3)ラ ンプ: 赤色発光ダイオード
- (4)定 格: AC/DC24V 21mA以下
- (5)使用電圧範囲: AC/DC20~35V
- (6)使用温度範囲: -10~50
- (7)適合ソケット: E12
- (8)質 量: 約395g
- (9)適合ボックス  
 <埋込の場合>  
 ・JIS C 8340  
 アウトレットボックス中形四角浅形  
 <露出の場合>  
 ・JIS C 8340  
 丸形露出ボックス(取付ピッチ73mm)
- (10)適合ボックスカバー(埋込の場合)  
 ・JIS C 8340  
 丸孔カバー塗代付き中形四角

FLP053D-P型(プロテクター付)  
 表示灯  
 外観図

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	グローブ(透明赤色)	4	ベース	7	丸孔カバー塗代付き中形四角
2	赤色発光ダイオード	5	ランプソケット(陶器製)	8	アウトレットボックス中形四角浅形
3	プロテクター付グローブ締付リング	6	接続端子	9	丸形露出ボックス

発行	技術部管理1課	縮尺	ㄨ
図番	FLP6043		①
能美防災株式会社			