



番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本体（赤色〔透明色〕）	4	端子（PU, PV）	7	取付板（付属品）
2	裏カバー（白色）	5	機器銘板		
3	発信機・取付板 取付用ネジ穴（M4）	6	発信機（別途手配）		

仕 様

- (1) 種別：表示灯（リング型），屋内型
- (2) 定格：AC/DC 24V 15mA
- (3) 光源：赤色発光ダイオード
- (4) 使用電圧範囲：AC/DC 20~35V
- (5) 使用温度範囲：-10~50°C
- (6) 主材：(本体) ポリカーボネート樹脂(自己消火性)
(取付板) t 1.6鋼板
- (7) 仕上げ：(本体) 赤色(透明色)
(取付板) 焼付塗装 ノーミホワイト(NW)
(マンセルN8.7 半ツヤ近似色)
- (8) 使用電線：Φ0.5~1.6mm (単線)
0.5~2.0mm² (撓り線)
- (9) 質量：約240g (取付板含む)
- (10) 適合発信機：FMMJ102-U型
FMMJ202-U型
FMRJ102-U型
FMBJ102/102A-U型

※1 標準のリング型表示灯（FLPJ004/-W）のパネル加工と異なるため注意願います。（孔サイズ、スタッドの取付ピッチ、スタッドの長さ）

※2 対応する壁の厚みは3.6~40mmです。（石壁+接着剤+消火栓パネル）

注1) 取付が可能な壁は、格納箱、建築扉、消火栓収納箱などのスタッドが取付可能な物の表面に、石など厚みのあるものを貼り付けた物で、裏側で取付作業ができる場合に限ります。

注2) 石壁と消火栓パネルを貼り合わせる際、パネル開口センターと石孔開口センターのズレが2mm以内となるように貼り合わせてください。

FLPJ004-AS型
リング型表示灯（出面調整タイプ、石貼り対応用）
外観図

発 行	第1技術部火報管理課	縮 尺	χ
図 番	FLPJ8071	1	
能美防災株式会社			