



仕 様

火災報知設備

- (1) 種別; 室外表示灯, 締付取付型
- (2) 主材;  
(表示灯カバー) ポリプロピレン 半透明  
(ミニプラスチックプレート) 自消性 A C S 樹脂白
- (3) 表示灯; 赤色発光ダイオード  
最大定格電流 50mA, (逆耐電圧 DC 3V)
- (4) 線路長; φ0.9mm 電線で往復 200m以下
- (5) 接続機器;  
・ 室外表示灯用感知器(-X型)のXL1, XL2 端子に接続  
・ ホットアドレス用中継器の橙色(+), 黒色(-)リード線接続
- (6) 取付可能壁厚; 1~18mm
- (7) 取付方法;  
パネル壁に, 横 50mm x 縦 65mm の角穴  
をあけ, 取付枠と締付金具によりパネル  
壁をはさんで締付ネジで締付けてください。
- (8) 使用温度範囲; -10°C ~ 50°C
- (9) 重 量; 約 85g



(注意) 本品は有極性です。外線接続時には注意願います。

FLL 061 - C 型

締付取付型室外表示灯外觀図

発行 技術部管理課 縮尺 /

図番 FLL 6036 ①

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	表示灯カバー	4	ミニサイズパネル壁用取付フレーム	7	パネル壁		
2	ミニプラスチックプレート	5	端子ネジ				
3	ミニ1口用取付枠	6	締付ネジ				