



※別途手配ください。

仕 様

- (1) 種別；室外表示灯 ボックス取付型
- (2) 主材；
 (表示灯カバー) ポリプロピレン 半透明
 (プレート) ACS樹脂またはAES樹脂 アイボリー
 マンセル値：5Y8.5/1.5相当
 (プレート縁枠) ABS樹脂 アイボリー
 マンセル値：5Y8.5/1.5相当
 (取付枠) PC樹脂 グレー
- (3) 赤色発光ダイオード
 最大定格電流50mA (逆耐電圧DC5V)
- (4) 外部接続方法；ネジ止め型差し込み端子
 電線むき長さ約10mm
- (5) 線路長；Φ0.9mm電線で往復200m以下
- (6) 接続機器；
 ・室外表示灯用感知器(−X型)のXL1(−)、XL2(+)端子接続
 ・ホットアドレス用中継器の橙色(+)、黒色(−)リード線接続
- (7) 使用温度範囲；0~40℃
- (8) 質量；約60g
- (9) 適合ボックス；JIS C 8340
 1個用スイッチボックス (カバー付)



FLL061A-B型
 ボックス取付型室外表示灯
 外観図

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	表示灯カバー	4	端子ネジ	7	塗代カバー※		
2	プレート	5	取付枠				
3	プレート縁枠	6	スイッチボックス※				

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	ㄨ
図番	FLL6076		②
能美防災株式会社			