



露出ケース取付穴寸法図

仕様		縮尺	/
火災報知機			
(1)種別：P型1級発信機 露出型 本質安全防爆型			
(2)国検型式番号：発第45~20~9号			
(3)労検型式検定合格番号：第30685号			
(4)対象ガス又は蒸気の爆発等級・発火度：2G4			
(5)定格電圧・電流：DC17.2V, 17.2mA			
(6)使用温度範囲：-15°C~+55°C			
(7)接続装置：FAH114型 火災警報用電源装置			
(8)1回線当り接続個数：10ヶ			
(9)応答灯：赤色発光ダイオード			
(10)主材：(プレート・ケース) t1.2 鋼板 (部品取付台) ABS樹脂			
(11)仕上：(プレート・ケース) 赤色焼付塗装 (マニセル 5R4/13)			
(12)重量：約 600g			

能美防災株式会社

発行 技術部管理課

FMM 115 - I 型
P型1級発信機
本質安全防爆型

図番 FMM 6095

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	プレート (赤色)	5	応答灯	9	プレート固定ネジ	13	モルタル
2	部品取付台	6	プレキシガラス	10	リード線	14	コンクリート
3	露出ケース (赤色)	7	電話ジャックカバー	11	塗代カバー (JIS-C-8339⑤)		
4	押ボタンスイッチ	8	盲蓋	12	中形四角アトレットボックス残形 (JIS-C-8336)		