



仕 様	
(1) 種別	P型2級発信機 屋外型 (屋内, 屋外共用可) 耐圧防爆型、自立型
(2) 国検型式番号	発第2021~4号
(3) 労検型式番号	第TC19260号 (ボックスタイプ; EC2B-3110S-C)
(4) 防爆性能	Ex de IIC T6
(5) 発信機 定格	DC24V、300mA
(6) 表示灯、作動確認灯	発光ダイオード (無極性)
(7) 表示灯、作動確認灯 定格	DC24V、15mA
(8) 移報接点 (b接点) 接点定格	DC30V、300mA
(9) 使用温度範囲	-20℃~50℃ (機器表面)
(10) 使用湿度範囲	45%RH~85%RH (結露なきこと)
(11) 主材	ステンレス鋼板 (t1.0)
(12) 仕上	焼付塗装 (マンセル7,5R4/14相当 艶あり)
(13) 質量	約8,0kg

本機の外部配線の引込みは耐圧パッキン式引込み方式です。  
標準の適合ケーブル径は8≦R≦12となります。

**FMEJ202-JG型**  
P型2級発信機 (耐圧防爆型、屋外型)  
自立型、外觀図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/2
図番	FMEJ6162		1
能美防災株式会社			

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	表示灯 (赤) : RL	4	蓋	7	防爆関連表示		
2	作動確認灯 (白) : WL	5	本体	8	合格証票		
3	押しボタン	6	スタンド	9	機器銘板		