



仕 様

- (1) 種別；P型2級発信機 屋外型（屋内，屋外共用可）
耐圧防爆型、自立型
- (2) 国検型式番号；発第2021～4号
- (3) 労検型式番号；第TC19260号
（ボックスタイプ；EC2B-3110S-C）
- (4) 防爆性能；Ex de IIC T6
- (5) 発信機 定格；DC24V、300mA
- (6) 表示灯、作動確認灯；発光ダイオード（無極性）
- (7) 表示灯、作動確認灯 定格；DC24V、15mA
- (8) 移報接点（b接点）接点定格；DC30V、300mA
- (9) 使用温度範囲；-20℃～50℃（機器表面）
- (10) 使用湿度範囲；45%RH～85%RH（結露なきこと）
- (11) 主材；ステンレス鋼板（t1.0）
- (12) 仕上；焼付塗装
（マンセル7,5R4/14相当 艶あり）
- (13) 質量；約8,0kg

本機の外部配線の引込みは耐圧パッキン式引込み方式です。
標準の適合ケーブル径は8≦R≦12となります。

FMEJ202-JG型
P型2級発信機（耐圧防爆型、屋外型）
自立型、外觀図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/2
図番	FMEJ6162		1
能美防災株式会社			

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	表示灯（赤）：RL	4	蓋	7	防爆関連表示		
2	作動確認灯（白）：WL	5	本体	8	合格証票		
3	押しボタン	6	スタンド	9	機器銘板		