



取付寸法図 (正面)

使用機器表

使用機器	型名	接続台数 (一体型)	消費電力 [VA]		蓄電池容量 [Ah]	質量 [kg]
			監視時	作動時		
	EYE026A-LMB-05	7台	12	15	0.45	約6.0
	EYE026A-LMB-09	14台	17	24	0.9	約6.5

仕 様

- (1) 種別：操作部
- (2) 型式：普通型、AC100V
- (3) 型式番号：認評非第2019~1号
- (4) 定格：AC100V 50/60Hz
- (5) 予備電源：密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池  
(電池容量：使用機器表による)
- (6) 充電方式：トリクル充電
- (7) 回路電圧：DC24V
- (8) 消費電力：使用機器表による
- (9) 接続台数 (一体型)：使用機器表による
- (10) 音量：90dB (A) 以上 at 1m
- (11) 搭載機器：
  - ・表示灯 (AC/DC24V, 15mA)
  - ・音響装置 (DC24V, 10mA)
  - ・起動装置 (接点容量：DC30V, 7A)
- (12) 使用温度範囲：0~40℃
- (13) 主材：鋼板 t1.2
- (14) 仕上：焼付塗装 ノーミホホワイト (NW)  
(マンセルN8.7半ツヤ相当)
- (15) 質量：使用機器表による

EYE026A-LMB-05/-09型

非常警報設備・操作部 (露出型)

外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番

EYE6264



能美防災株式会社

部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称
1	表示灯	4	電池試験灯 (緑)	7	音響孔 (音響装置搭載)	10	キャビネット		
2	起動装置	5	電池試験スイッチ	8	コインねじ	11	取扱シール		
3	リセットスイッチ	6	交流電源灯 (緑)	9	パネル	12	認定合格証票		