



使用機器表

使用機器	型名	接続台数 (一体型)	消費電力 [VA]		蓄電池容量 [Ah]	質量 [kg]
			監視時	作動時		
	EYE066A-LMB-05	7台	12	15	0.45	約10.0
	EYE066A-LMB-09	14台	17	24	0.9	約10.5

仕 様

- (1) 種別：操作部
 - (2) 型式：普通型、AC100V
 - (3) 型式番号：認評非第2019~1号
 - (4) 定格：AC100V 50/60Hz
 - (5) 予備電源：密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池
(電池容量：使用機器表による)
 - (6) 充電方式：トリクル充電
 - (7) 回路電圧：DC24V
 - (8) 消費電力：使用機器表による
 - (9) 接続台数（一体型）：使用機器表による
 - (10) 音量：90dB (A) 以上 at 1m
 - (11) 搭載機器：
 - ・表示灯 (AC/DC24V, 15mA)
 - ・音響装置 (DC24V, 10mA)
 - ・起動装置 (接点容量：DC30V, 7A)
 - (12) 使用温度範囲：0~40℃
 - (13) 主材：(パネル) 鋼板 t1.2
(埋込ボックス) 鋼板 t1.6
 - (14) 仕上：(パネル) 焼付塗装 ノーミホホワイト (NW)
(マンセルN8.7半ツヤ相当)
(埋込ボックス) 電気亜鉛めっき
 - (15) 質量：使用機器表による
- 注) 埋込ボックスは、型名ZBC-3型 (440×332×95) を別途手配してください。

EYE066A-LMB-05/-09型
非常警報設備・操作部 (埋込型)
外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番 EYE6265

能美防災株式会社

部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称
1	表示灯	4	電池試験灯 (緑)	7	音響孔 (音響装置搭載)	10	パネル枠	13	取扱シール
2	起動装置	5	電池試験スイッチ	8	コインねじ	11	埋込ボックス (ZBC-3型)	14	認定合格証票
3	リセットスイッチ	6	交流電源灯 (緑)	9	パネル	12	中板		