



a : 電線引込用ロックアウト4-φ21

仕 様

- (1) 種別：操作部（壁掛，埋込型）
- (2) 認定番号：認評非第13～50号
- (3) 主電源：AC100V，50/60Hz
- (4) 非常電源：密閉型蓄電池内蔵 DC24V，0.45Ah
(充電方式) トリクル充電
- (5) 回路電圧：DC24V
- (6) 消費電力：平常時12VA，作動時15VA
- (7) 外部接続機器個数：
単体型（ベルおよび表示灯），一体型：8個
- (8) 使用温度範囲：0℃～40℃
- (9) 主材：鋼板 t 1.2
- (10) 仕上：
(パネル) 焼付塗装 ノーミホホワイト (NW)
(マンセルN8.7半ツヤ近似色)
(埋込ボックス) 電気垂鉛メッキ
- (11) 質量：約5.5kg

注 埋込ボックスは型名ZBC-1型 (226×248×80) をご使用ください。

EYE066-05型
非常警報設備・操作部（電源部）
埋 込 型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 /

図番

EYE6249

1

能美防災株式会社

| 番号 | 名称 | 番号 | 名称 | 番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
|----|----------|----|---------|----|--------|----|--------|
| 1 | 交流電源灯 | 4 | パネル止めネジ | 7 | 埋込ボックス | 10 | 取扱銘板 |
| 2 | 電池試験スイッチ | 5 | パネル | 8 | 中板 | 11 | 認定合格証票 |
| 3 | 電池試験灯 | 6 | パネル枠 | 9 | 装置銘板 | | |