



仕 様

- (1) 種別：表示灯（円錐型）
 - (2) 定格：AC/DC24V 15mA
 - (3) 光源：赤色発光ダイオード
 - (4) 使用電圧範囲：AC/DC20～35V
 - (5) 使用温度範囲：－10～50℃
 - (6) 主材：ポリカーボネート樹脂（自己消火性）
 - (7) 仕上げ：（グローブ）赤色（透明色）
 - (8) 使用電線：φ0.5～1.6mm（単線）
0.5～2.0mm²（撚り線）
 - (9) 適合ボックス
- ＜埋込の場合＞
- ・JIS C 8340
- 中形四角アウトレットボックス浅形（丸穴カバー付）
- ＜露出の場合＞
- ・JIS C 8340
- 丸形露出ボックス（取付ピッチ73mm）
- 注）ボックス取付の場合、端子カバーは使用しません。

ELPJ003/－W/－LW型

表示灯

外観図

使用機器	型名	種別	認定番号	防雨パッキン	ロックネジ	質量
	ELPJ003	屋内型	認評非第26～11号	なし	なし	約64g
	ELPJ003-W	屋外型	認評非第26～10号	あり	なし	約73g
	ELPJ003-LW	屋外型		あり	あり	約75g

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	グローブ（赤色〔透明色〕）	4	機器銘板	7	ロックネジ（ロックネジ付きのみ）
2	本体	5	合格証票	8	端子カバー（黒色）
3	端子	6	防雨パッキン（屋外型のみ）（φ93）		

発 行 第1技術部火報管理課 縮尺 ⅓

図番 ELPJ8070 〇

能美防災株式会社