




仕 様

- (1) 種別：一体型（防雨型），壁掛，埋込型
 (2) 認定番号：認評非第13～57号
 (3) 回路電圧：DC24V
 (4) 消費電力：（平常時）0.50VA
 （作動時）0.74VA
 (5) 機器構成：
 表示灯（LED） DC24V, 21mA
 音響装置 DC24V, 10mA
 起動装置 DC24V, 7A（接点定格）
 (6) 音量：90dB（at 1m）
 (7) 移報接点：押釦移報（1メーク接点）
 DC30V, 7A（接点定格）
 (8) 使用温度範囲：-10℃～50℃
 (9) 主材：（パネル）鋼板 t 1.2
 （埋込ボックス）鋼板 t 1.6
 (10) 仕上：（パネル）焼付塗装 ノーミホワイト（NW）
 （マンセルN8.7半ツヤ近似色）
 （埋込ボックス）亜鉛メッキ
 (11) 質量：約4.7kg
 注 埋込ボックスは型名ZBC-22型（380×220.2×56）
 をご使用ください。

EWW058-LMB型

非常警報設備・一体型（防雨，埋込型）

外 観 図

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	装置銘板	5	パネル止めネジ	9	社銘板		
2	パネル枠	6	パネル	10	認定合格証票		
3	表示灯	7	リセットスイッチ	11	中板		
4	音響抜穴	8	起動装置	12	埋込ボックス		

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 /

図番

EWW6246

1

能美防災株式会社