



a : 電線引込用ロックアウト 8-φ21

仕 様

- (1) 種別：一体型（防雨型），壁掛，埋込型
- (2) 認定番号：認評非第13～57号
- (3) 回路電圧：DC24V
- (4) 消費電力：（平常時）0.50VA
（作動時）0.74VA
- (5) 機器構成：
表示灯（LED） DC24V，21mA
音響装置 DC24V，10mA
起動装置 DC24V，7A（接点定格）
- (6) 音量：90dB（a t 1m）
- (7) 移報接点：押釦移報（1メーク接点）
DC30V，7A（接点定格）
- (8) 使用温度範囲：-10°C～50°C
- (9) 主材：（パネル）鋼板 t 1.2
（埋込ボックス）鋼板 t 1.6
- (10) 仕上：（パネル）焼付塗装 ノーミホホワイト（NW）
（マンセルN8.7半ツヤ近似色）
（埋込ボックス）亜鉛メッキ
- (11) 質量：約4.7kg

注 埋込ボックスは型名ZBC-22型（380×220.2×56）
をご使用ください。

EWW058-LMB型
非常警報設備・一体型（防雨，埋込型）
外 観 図

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	装置銘板	5	パネル止めネジ	9	社銘板		
2	パネル枠	6	パネル	10	認定合格証票		
3	表示灯	7	リセットスイッチ	11	中板		
4	音響抜穴	8	起動装置	12	埋込ボックス		

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	/
図番	EWW6246		1
能美防災株式会社			