


仕 様

- (1) 種別：一体型
 - (2) 型式：普通型、DC24V
 - (3) 型式番号：認評非第2020～7号
 - (4) 回路電圧：DC24V
 - (5) 消費電力：（平常時）0.36VA
（作動時）0.60VA
 - (6) 音量：90dB (A) 以上 at 1m
 - (7) 搭載機器：・表示灯 (AC/DC24V, 15mA)
・音響装置 (DC24V, 10mA)
・起動装置 (接点容量：DC30V, 7A)
 - (8) 使用温度範囲：-10～50℃
 - (9) 主材：（パネル）鋼板 t1.2
（埋込ボックス）鋼板 t1.6
 - (10) 仕上：（パネル）焼付塗装 ノーミホホワイト (NW)
（マンセルN8.7半ツヤ相当）
（埋込ボックス）電気亜鉛めっき
 - (11) 質量：約4.5kg
- 注) 埋込ボックスは、型名ZBC-22型 (380×217×56) を別途手配してください。

回路図



凡例

- : 表示灯
- ⊙ : 音響装置
- PB : 起動装置

※：操作部（多回線）〔EYE020Aシリーズなど〕
接続時は、ジャンパ線を外してください。

部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称
1	表示灯	4	音響孔（音響装置搭載）	7	パネル枠	10	装置銘板
2	起動装置	5	パネル止めねじ	8	埋込ボックス（ZBC-22型）	11	社銘板
3	リセットスイッチ	6	パネル	9	中板	12	認定合格証票

EWE058A-LMB型

非常警報設備・一体型（埋込型）

外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番 EWE6267

能美防災株式会社