



仕 様

- (1) 種別；ガスもれ検知器、家庭用・業務用、天井型
- (2) 検知方式；熱線型半導体式
- (3) 対象ガス；都市ガス（空気より軽いガス用）
- (4) 警報方式；即時警報型、自動復帰式
1段目 警報ランプ（赤色）点滅
2段目 警報ランプ（赤色）点灯
音声合成音による警報音
（音量70dB/m以上）
- (5) 警報ガス濃度；1段目 爆発下限界濃度の約1/100
2段目 爆発下限界濃度の約1/4以下
- (6) 主電源；AC100V±10%，50/60Hz
- (7) 消費電力；監視時最大約0.3W
作動時最大約1W
- (8) 外部出力電圧；（監視時）DC6V
（警報時）DC12V
（故障時）0V
- (9) 使用温度範囲；-10～50（結露しないこと）
- (10) 主材；ABS樹脂
- (11) 適合ベース；SH5900型取付ベース（別手配品）
- (12) 質量；約160g
- (14) 製造元；新コスモス電機（株）

XH-273A型
ガスもれ検知器
外 観 図

発行 技術部管理1課 縮尺 /

図番

XH6288

0

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	ガス検知部	3	電源ランプ（緑）	5	警報スピーカー	7	信号出力端子（+）
2	点検口	4	ガスもれ警報ランプ（赤）	6	電源端子	8	信号出力端子（-）