



※別途手配ください。

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	表 示 灯 カ バ ー	4	端 子 ネ ジ	7	取 付 枠	10	機 器 銘 板
2	プ レ ー ト	5	ス イ ッ チ ボ ッ ク ス ※	8	プ リ ン ト 基 板 収 納 ケ ー ス	11	社 銘 板
3	プ レ ー ト 縁 枠	6	塗 代 カ バ ー ※	9	外 線 接 続 用 リ ー ド 線		

仕 様

- (1) 種別；ガスもれ表示灯
 (2) 構造；埋込型
 (3) 入力信号；2段階有電圧信号
 監視時DC6V，警報時DC12V
 故障時0V
 (4) 電源；入力信号より供給
 (5) 消費電流；監視時 約60μA
 警報時 約2mA
 (6) 表示灯；赤色発光ダイオード，点滅
 (7) 外線接続用リード線；0.5mm²
 黄色（+），緑色（-）
 (8) 警報遅延時間；約30秒間
 (9) 主材；（表示灯カバー）ポリプロピレン 半透明
 （プレート）AES樹脂 アイボリー
 （プレート縁枠）ABS樹脂 アイボリー
 （取付枠）PC樹脂 グレー
 (10) 使用温度範囲；-10℃～50℃
 (11) 質量；約85g
 (12) 適合ボックス；JIS C 8340
 1個用スイッチボックス（カバー付）

（注意）本品は有極性です。外線接続時には注意願います。

ALL052A型
 ガスもれ表示灯
 外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺

図番 ALL6270

能美防災株式会社