



取付寸法図

<b>仕 様</b>	縮尺 /
ガスもれ警報設備	
(1) 種別; ガスもれ警報電源函	
(2) 構造; 露出・壁掛型	
(3) 主材; 鋼板 t1.2	
(4) 仕上; 標準色メラノソ焼付塗装半ツヤ (マツゼン記号 2.5Y9/1)	
(5) 電源; AC100V, 50/60Hz	
(6) 定格出力; DC24V, 700mA	
(7) 消費電力; 30VA (定格出力時)	
(8) 使用温度範囲; -10°C ~ +50°C	
(9) 予備電源; なし	
(10) 接続機器および接続個数; ABK型ガスもれ戸外ブザー, 50個	
(11) 重量; 約 1.7 kg	
(12) 適合埋込ボックス; a) 中形四角アウトレットボックス浅形 (セパレ-タ付) JIS-C-8336 b) 丸孔カバー JIS-C-8339 ⑤	

**能美防災株式会社**

発行 技術部管理課

AYB011型

ガスもれ警報電源函

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	装置銘板	3	銘板「電源」	5	キャビネット・カバー	7	取扱方法シール
2	電源灯(緑)	4	社 銘 板	6	キャビネット・ベース		

図番 AYB6149a