



仕 様

箱尺 /

ガス漏れ警報設備

- (1) 種別; 直流電源装置
- (2) 主電源; 入力1次 AC100V 50/60Hz
- (3) 出力電圧; DC 28V ± 1V
- (4) 出力電流; 別表による
- (5) 消費電力(1次側); 別表による
- (6) 使用温度範囲; 0°C ~ +40°C
- (7) 主材; 鋼板 t1.6
- (8) 仕上; メラミン焼付塗装 (マツセイ 2.5Y9/1キツ)
- (9) 重量; 別表による
- (10) 用途; DC 24V タイプ ガス漏れ検知器用

電源装置

型 式	AYB012-150	AYB012-200
出力電流	1.5A x 3	1.5A x 4
消費電力	50W + 100W	100W + 100W
重 量	10.4 kg	10.7 kg

能美防災株式会社

発行 技術部管理課

AYB012-150
200 型

直流電源装置

図番 AYB 6219

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	装 置 銘 板	4	電線引込穴 (φ45)	7	キャビネットパネル		
2	コ イ ソ ネ ジ	5	" (φ15)	8	キャビネット本体		
3	電 圧 計	6	社 銘 板	9	通 風 孔 (両側)		