

GKF06243

16.11.

仕 様

- (1) 種別：定温式住宅用防災警報器
(2) 感知方式：熱式（定温式・65℃相当）
(3) 警報方式：音声式〔火災警報：「ピー・ヒュー・ピー・ヒュー」
火事です 火事です〕
(4) 国家検定型式番号：住警第26～13号
(5) 定格：DC3V, 300mA
(6) 電源：電池方式（専用リチウム電池）
(7) 電池寿命：約10年※1
(8) 試験機能：自動試験機能付（手動試験可能）
自動電池切れ警報機能付（手動試験可能）
(9) 火災警報音量：1mにて70dB以上（検定規格）
（当社測定値：1mにて約85dB）
(10) 火災警報音周波数：0.3～4.0kHz（スイープ音）
(11) 移報接点：無電圧1a接点 無極性
（接点容量：30V, 200mA）
(12) 外形寸法：φ82mm×42.5mm
(13) 質量：約75g（取付ベース、電池含む）
(14) 使用温度範囲：0～40℃（結露しないこと）
(15) 復旧方式：自己復旧方式
(16) 主材/色：PC系樹脂/ナチュラルホワイト
(17) 付属品：取付ベース : 1個
取付ネジ（3.5×L2.5mm） : 2本
専用リチウム電池 : 1個
取扱説明書（保証書付） : 1部

※1：使用温度や外部環境・使用条件によって短くなることがあります。

FSLJ012-S-N型
住宅用火災警報器〔熱式（定温式）〕
電池式・音声式

部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称
1	本 体	5	「警報停止/テスト」ボタン （表示灯〔赤色LED〕兼用）	8	本体側電池コネクタ	12	引きひも取付用フック
2	取付ベース			9	電池収納部	13	移報端子 適合線φ0.65～0.9mm より線0.3～0.75mm
3	熱感知部	6	お問い合わせ番号	10	機器銘板	14	ストリップゲージ
4	音響孔（スピーカ搭載）	7	検定合格証票	11	設置年月記入部		

発 行	第1技術部警報器管理課	縮尺	⅓
図 番	FSLJ60321		◇0
能 美 防 災 株 式 会 社			