

GKF05342

'13.3.

仕 様

- (1) 種別；戸外表示器
(2) 構造；埋込型・防雨形
(3) 国検型式番号；中第14～11号
(4) 戸外表示器型式確認番号；13-SD3-2421
(5) 定格電圧；DC12V
住宅情報盤より供給
(6) 環境条件；使用温度範囲-10～50℃
使用湿度範囲0～85% (RH)
結露なきこと
(7) 外部晒線距離；
〔ドアホンー住宅情報盤〕
100m (最遠端距離)
(8) 主材・色；難燃ABS樹脂・マットシルバー (プレート、扉)
ブラック (カバー、押釦)
(9) 質量；約280g
(10) 適合埋込ボックス；3個用スイッチボックス
(カバー付) JIS C 8340

NJ1681S型

ドアホン (遠隔試験機能付中継器内蔵)

埋込型 外観図

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	スピーカ	5	押釦	9	SDマーク		
2	マイク	6	扉				
3	通電表示灯 (緑)	7	プレート				
4	警報表示灯 (赤)	8	ドアホン本体				

発 行	第1技術部火報管理課	縮尺	⅓
図 番	NJ6075		1
能 美 防 災 株 式 有 限 公 司			